

## FICHA TÉCNICA

### AGROLINE Alambre poliéster

Revisado: 19/02/2019

#### IMPORTANCIA

El alambre *AGROLINE* es un alambre fabricada de Poliéster con un paquete de estabilización U.V. y ofrece más ventajas que el alambre galvanizado y el Nylon.

#### DESCRIPCIÓN

Presenta estabilidad contra temperatura extrema, evita el deterioro y daños en las cubiertas de las películas plásticas en Invernadero. Su durabilidad es de 2-3 veces más que el alambre galvanizado. Posee menor elongación y menor absorción de agua o humedad que el monofilamento de Nylon. No presenta corrosión y es resistente al ataque de productos químicos y a los fertilizantes. Ofrece seis veces más en longitud que el alambre galvanizado. Su instalación es tres veces más rápido y fácil que con el alambre galvanizado, una vez instalado, no requiere ningún mantenimiento y no cede. Por último, no daña a las plantas ni a los animales.

#### APLICACIONES

En la agricultura, los viñedos, en la construcción de invernaderos (para soporte de las mallas), cercos seguros, la crianza de animales y cubierta para las presas marinas.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES					
Procedencia	ITALIA					
Material	Poliéster con aditivo UV					
Diámetro	1.40 mm	1.80 mm	2.20 mm	2.60 mm	3.00 mm	4.00 mm
Resistencia	75 kg-F	145 kg-F	210 kg-F	270 kg-F	310 kg-F	550 kg-F
Color	Negro	Negro	Negro	Negro/ Trasp.	Negro	Negro
Elongación	16%	16%	16%	17%	18%	20%
Elongación a 180°C x 1'	8%	8%	8%	8%	10%	10%
Elongación a 180°C x 10'	15%	16%	16%	18%	19%	19%
Encogimiento en agua a 100°C x 3'	1%	1%	1%	1.5%	1.5%	2%
Rendimiento por kg	465m	275m	180m	130m	100m	60m
Rendimiento por carrete	4,650m	2,750m	1,800m	1,300m	1,000m	590m
Presentación	Carrete de 10kg					

Recomendaciones: Guarde el producto en un lugar oscuro, seco, sobre pallets y no expuesto a la radiación solar. Evitar que los desinfectantes y plaguicidas salpiquen al producto. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionamiento.