

FICHA TÉCNICA

TRAMPA EOSTRAP

invaginada

IMPORTANCIA

La *TRAMPA EOSTRAP* está perfectamente diseñada para la captura de Mosca de la fruta *Ceratitis capitata* Wied. Esta trampa posee cuatro orificios laterales y una base invaginada que hacen posible la entrada de los insectos, a la vez una tapa que no permite la entrada de agua de lluvia. Se debe complementar con el atrayente alimenticio y/o sexual en el interior.

DESCRIPCIÓN

Está fabricada de polietileno virgen que no emite olores al calentarse por el efecto del sol, y soporta los rayos ultravioleta. Es un sistema innovador que consta de dos partes, un recipiente como base invaginada y una tapa, esta última es prolongada impidiendo así el ingreso de la lluvia a la trampa e incluye un colgador de alambre óptimo para soporte fijo en los árboles. Su tamaño facilita la manipulación en el monitoreo. Tiene la capacidad para los tipos de control de detección, seguimiento y captura masiva.

APLICACIONES

Ideal para la captura de *Ceratitis capitata*, *Bactrocera oleae* y mosca común, coleópteros y lepidópteros (polillas).

La trampa se activa al colocar el difusor de atrayente en el interior de esta y una solución de 250ml en la base, capaz de retener a los insectos.

CARACTERÍSTICAS	DETALLES	
Procedencia	ESPAÑA	
Material	Polietileno virgen	
Aditivo UV	Si	
Color	Base: Amarilla Tapa: blanco traslúcido	
Dimensiones de la trampa	Altura de la trampa	15.5 cm
	Ø base inferior	10.0 cm
	Ø base superior	13.5 cm
	Ø Tapa	14.5 cm
	Ø Orificio perpendicular	1.2 cm
	Ø Entrada invaginada	3.7 cm
	Altura de invaginación	6.0 cm
Número de entradas	5 (4 orificios perpendiculares y 1 entrada invaginada)	
Embalaje	20 unidades por caja	
Durabilidad	6-7 años en campo	

Recomendaciones: Mantener en lugares donde hace mucho viento, se debe sujetar con un alambre especial la trampa a la rama, para que esté firmemente instalado. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla.